














# LIEFERPROGRAMM

WPC-Terrassendielen, Modelle und Zubehör  
Bedarf

**NATUR inFORM**<sup>®</sup>  
natürlich • wetterfest • formstabil

	DIE KOMPAKTE		DIE KERNIGE		DIE BELIEBTE		DIE RATIONELLE	
	Wabenprofilziele	Massivziele	Massivziele	Wabenprofilziele	Massivziele	Wabenprofilziele	Massivziele	
								
Format Höhe	21 mm	21 mm	21 mm	27 mm	27 mm	21 mm	21 mm	
Format Breite	139 mm	139 mm	139 mm	138 mm	138 mm	244 mm	244 mm	
Standardlängen 3 m, 4 m, 5 m, 6 m	•	•	•	•	•	•	•	
Sonderlängen von 1,5 m bis 13 m möglich	•	•	•	•	•	•	•	
Oberfläche beidseitig gebürstet	•	•	•	•	•	•	•	
Oberflächenstruktur - fein geriffelt	•	•	•	•	•	•	•	
Oberflächenstruktur - grob geriffelt				•	•			
Oberflächenstruktur - Blockstreifen	•	•				•	•	
Oberflächenstruktur - Holzmaserung			•					
Farben - Braun, Anthrazit, Grau	•	•	•	•	•	•	•	
Farben - Natur, Schwarzbraun				•	•			
FarbEDITION - ab 100 qm				•	•			
Dielenbedarf pro Quadratmeter	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m	4 m	4 m	
Gewicht pro Quadratmeter	ca. 13 kg	ca. 22 kg	ca. 25 kg	ca. 16 kg	ca. 25 kg	ca. 12 kg	ca. 24 kg	
Gewicht pro Meter Diele	ca. 1,8 kg	ca. 3,2 kg	ca. 3,2 kg	ca. 2,35 kg	ca. 3,6 kg	ca. 2,9 kg	ca. 5,3 kg	
Belastbarkeit kg/pro dm <sup>2</sup>	400 kg/dm <sup>2</sup>	600 kg/dm <sup>2</sup>	600 kg/dm <sup>2</sup>	600 kg/dm <sup>2</sup>	800 kg/dm <sup>2</sup>	400 kg/dm <sup>2</sup>	600 kg/dm <sup>2</sup>	
<b>Bedarf pro qm</b>		<b>VPE</b>						
 Montageklammer-Set - V2A/V4A	100er	16 Klammern	16 Klammern	16 Klammern	16 Klammern	11 Klammern	11 Klammern	
 Systembefestiger für ALU-System	100er	16 Befestiger	16 Befestiger	16 Befestiger	16 Befestiger	11 Befestiger	11 Befestiger	
 Abdeckkappe, 2 pro Diele	10er	•		•		•		
 Verbindungselement	10er	•		•		•		
 Fugenprofilschlauch 14 mm	50/100m	•	•	•		•	•	
 Fugenprofilschlauch 18,5 mm	50/100m				•	•		

## Universalzubehör

	VPE	Bedarf pro qm		VPE	Bedarf pro qm
 Basisprofil - WPC 40 x 60 mm	4 m	2,5 m	 Kantbrett - WPC, in den Standardfarben	4 m	je nach Bedarf
 Basisprofil - WPC 20 x 40 mm	4 m	2,5 m	 Gummipads (je nach Ausgleichsbedarf)	25er	mind. 6-8 Stück
 Anfangs-/Endklammer - V2A	10er	je nach Bedarf	 Höhenausgleichs-Drehfuß - small 25-40 mm	50er	max. 6 Stück
 Basisprofil - ALU-System 45 x 40 mm	4 m	2,5 m	 Höhenausgleichs-Drehfuß - medium 35-60 mm	20er	max. 6 Stück
 Basisprofil - ALU-System ALU-Verbindungstück	4 m	je nach Bedarf	 Höhenausgleichs-Drehfuß - large 70-170 mm	10er	max. 6 Stück
 ALU-Trag-System Mittelprofil 80x100 mm	4 m	2,5 m	 Spezialschraube - geh. Edelstahl 5 x 60 mm	25er	je nach Bedarf
 ALU-Trag-System Randprofil 50x100 mm	4 m	je nach Bedarf	 FUSION 60 in-lite OUTDOOR-Beleuchtungsset 5 LED-Strahler mit Mattglasoptik	5er incl. Trafo	je nach Bedarf
 ALU-Trag-System Blendprofil 35x100	4 m	je nach Bedarf	 LED-Bodenstrahler, Ergänzungs-Strahler	1 Stück	je nach Bedarf
 Bigty Schraube 5,5x25 Inox	50 er	je nach Bedarf	 Kabel für LED-Bodenstrahler	10/25/40 m	je nach Bedarf
 An-/Abschlussprofil - WPC in den Standardfarben	4 m	je nach Bedarf	 Pflanzenvlies (1,6 x 10 m), reicht für ca. 15 m <sup>2</sup>	1 Stück	je nach Bedarf
 Abschlusswinkel - ALU	2,7 m	je nach Bedarf			

NATURinFORM GmbH

Flurstraße 7 · D-96257 Redwitz a. d. Rodach · Tel +49 (0) 9574 65473-0 · Fax +49 (0) 9574 65473-20 · info@naturinform.com · www.naturinform.com